

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : KENYA

| | Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Lunghezza rotolo / Roll Length | mt | 40 / 45 | |
| Composizione / Composition | % | 100%pl | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 434 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | > 100.000 | EN ISO 12947 - 1,2 |
| Pilling | | 4 - 5 | EN ISO 12945-2 |
| Resistenza alla lacerazione / Strength Tear | N | Ordito / Warp : 121,8 N | EN ISO 13937-3 |
| | | Trama / Weft : 78,5 N | |
| Resistenza alla trazione / Strength Tensile | N | Ordito / Warp : 1430 N | EN ISO 13934-1 |
| | | Trama / Weft : 565 N | |
| Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage | mm | Ordito / Warp : 3,6 mm | EN ISO 13936-2 |
| | | Trama / Weft : 3,0 mm | |
| Solidità del colore alla luce / Light Fastness | scala / range 1:8 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing | Scala dei Grigi / Grey scale | Secco / Dry: 4/5 | EN ISO 105-X12 |
| | | Umido / Wet: 4 | |

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura max 30° / 30° fine wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non centrifugare / Do not spin



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Anti-macchia / Anti-stain

Penna a sfera : frizionare la macchia con panno imbevuto di alcool etilico al 90%

Pen : rub the stain with a drape soaked in 90% of ethyl alcohol

Idro-repellente / Water-repellent

Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013

Conforme alla norma REACH / REACH compliant



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.